

# Panneau acoustique **BROADWAY**

Code de produit: P02-NCT

Le panneau **BROADWAY** pour mur et plafond est le plus économique, ils offrent jusqu'à 2 fois plus de densité que les panneaux en mousse typiques pour une absorption équilibrée dans toute la gamme de fréquence reliée à la voix.

Disponible en différentes tailles, les panneaux **BROADWAY** peuvent être fixés au mur ou au plafond pour une utilisation dans de nombreuses applications, y compris les studios, les salles de classe, les restaurants, les gymnases et le contrôle du bruit industriel.

- Cœur de fibre de verre 96kg/m3
- Système d'attaches de type Empaler
- Recouvert d'un tissu acoustique laminé
- Bordures durcies chimiquement
- Épaisseur: 1 ou 2 pouces
- Fabriqué en Asie



## NRC PANNEAU ACOUSTIQUE **BROADWAY**

Fréq.	125HZ	250HZ	500HZ	1000HZ	2000HZ	4000HZ	NRC
1"	0.08	0.33	0.78	1.03	1.02	1.04	0.85
2"	0.32	0.81	1.06	1.02	0.99	1.04	1.01

## FICHE DE CONFORMITÉ COEUR ACOUSTIQUE EN FIBRE DE VERRE

Classification au feu: ASTM E84 et UL 723 et CAN/ULC S102-M88. NFPA 90A et 90B

Contient 53% de matières recyclées

## Tissu

3 couleurs disponible (Noir, Beige et Gris)



### Tissus de polyester recyclé

Ce tissu rencontre ou surpasse les standards de performance ACT

### Inflammabilité

<b>CAN/ULC S 102</b>	ASTM E 84 Classe 1 ou A
<b>État de la Californie</b>	Conforme au Tech. Bulletin 117; Sec.E (CS 191-53)